

LPH65-ST470-P

Интеллектуальная интерактивная панель



Внешняя видеокамера приобретается отдельно

Обзор серии

Интеллектуальные интерактивные доски Dahua DeepHub для образования имеют в своем распоряжении большой запас вычислительных ресурсов с 8-ядерным центральным процессором, ОЗУ до 8 Гбайт и внутренней памятью объемом 64 Гбайт. Эти модели обладают высокоточным инфракрасным сенсорным экраном с разрешением касания 2 мм, ультравысоким разрешением изображения 4К и светодиодной матричной подсветкой. Благодаря этому они предлагают уникальные возможности для рукописного создания контента, а также для дальнейшей работы с ним и отображения. Интеллектуальные интерактивные доски поддерживают беспроводное проецирование экранов, работу с файлами, отображение с высоким разрешением, сканирование и многое другое. Вы можете рассчитывать на них при модернизации ваших аудиторий.

Функции

Конструкция со скрытой антенной

Антенна для беспроводной связи Wi-Fi со скрытым фронтальным расположением не только не нарушает простой и красивый дизайн, но и гарантирует стабильность сигнала при врезном монтаже.

Проецирование экранов

Контент на вашем экране может быть свободно передан другому устройству через проводное соединение.

Беспроводное проецирование экранов

В дополнение к базовому обмену файлами беспроводное проецирование экранов с поддержкой обратного управления обеспечивает одновременную работу с несколькими экранами, беспроводную передачу, изображений, видео и звука в режиме реального времени с видеокамеры смартфона, режим хоста (для общего контроля прав доступа) и разделение экрана (до 9 окон на одном экране).

- 65" дисплей с разрешением 4К, матричной светодиодной подсветкой и технологией устранения воздушного зазора передает четкое изображение с яркими и реалистичными цветами
- · Беспроводное проецирование экранов нескольких устройств с интуитивно понятным и простым в использовании интерфейсом
- · 8 физических кнопок на передней панели
- · Множество интерфейсов и полнофункциональный порт USB типа С поддерживает зарядку с мощностью до 65 Вт
- Плавный рукописный ввод и распознавание рукописного ввода
- Быстрый совместный доступ к файлам по QR-коду с простым шифрованием файлов для повышения уровня безопасности и конфиденциальности данных
- · Опциональный компьютерный модуль, переключение между операционными системами Android и Windows
- \cdot Опциональная USB-видеокамера, которая может делать снимки с разрешением 48 Мп

Реалистичный рукописный ввод

Интеллектуальная интерактивная панель поддерж и в ает рукописный ввод. Она поставляется со специальными стилусами, которые чувствительны к нажатию, разработанными для повышения удобства рукописного ввода. Благодаря мягкому и удобному наконечнику рукописный ввод на доске воспринимается естественным, как при реальном письме.

Простой обмен файлами

Удобство обмена файлами повышается за счет использования QR-кодов. Автоматически определяется сеть устройства для быстрого обмена QR-кодом в локальной или глобальной сети. Также предусмотрены шифрование и извлечение QR-кода, обеспечивающие конфиденциальность и безопасность передачи данных за счет обязательного ввода 6-значного пароля для проверки.

Распознавание текста

Преобразует рукописные буквы в текст в режиме реального времени, используя системный шрифт по умолчанию.

Распознавание рисунков с ИИ

Распознавание нарисованных вручную структур, таких как прямые линии, прямые линии, пунктирные линии, треугольники, параллелограммы, трапеции, прямоугольники, пятиугольники, круги, цилиндры, пентаграммы, полукруги и эллипсы.

Управление файлами

Поддерживается офисное ПО и работа с файлами изображений, аудио и видео, а также с документами в формате PDF и текстовыми документами.

Применение

Интеллектуальная интерактивная панель идеально подходит для использования в закрытых помещениях, например в переговорных комнатах и аудиториях.

Технические характеристики	
Система	
Операционная система	Android 11
Центральный процессор	4-ядерный ARM Cortex-A53 (2 ГГц) + 4-ядерный ARM Cortex A73 (2.2 ГГц)
Графический процессор	ARM Mali-G52 MP8 (8EE)
ОЗУ	8 Гбайт
ПЗУ	64 Гбайт (опционально 128 Гбайт)
ЖК-панель	
Диагональ	65"
Яркость	400 кд/кв.м
Контраст	VA: 4000:1
•	IPS: 1200:1
Разрешение	3840×2160
Соотношение сторон	16:9
Подсветка	Светодиодная (матричная)
Глубина цвета	10 бит (8 бит + FRC, 1.07 млрд. цветов)
Время отклика	8 MC
Частота обновления	60 Гц
Срок службы	50000 часов Горизонталь: 178°
Угол обзора	Вертикаль: 178°
Сенсорный экран	
Тип	Инфракрасный сенсорный
Точки касания	Android: 32, Windows: 40
Рукописный ввод	Пальцами и стилусом
Время отклика	<10 MC
Технология крепления	Устранение воздушного зазора
Точность ввода	±1 мм (в >90% площади экрана)
Высота сенсорного экрана	3 MM
Антибликовая защита —	Антибликовое закаленное стекло
Твердость по шкале Мооса	8
Разрешение сенсорного экрана	32767×32767
Разрешение касания	2 mm
Коммуникационный	USB
интерфейс Камера	(внешняя, приобретается отдельно)
Разрешение	(внешняя, приооретается отдельно)
Автоматические	46 і і і і і і і і і і і і і і і і і і і
настройки	
Искажения Максимальная частота	<8.6%
кадров	30 к/c @ 4K
Поле зрения	Горизонталь: 87° Вертикаль: 49° Диагональ: 99°
Громкоговоритель	
Встроенные динамики	3
Мощность	Фронтальные: 2 × 15 Вт Задние: 20 Вт
Диапазон частот	20 Гц∼ 20 кГц
Микрофон	
Дальность работы	6 m ~ 10 m
микрофона Количество микрофонов	8-микрофонный массив
Автоматическая	
регулировка усиления	Есть


Интеллектуальное шумоподавление	Есть
Направленность	Круговая
Функции	
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Wi-Fi	Wi-Fi 5; 2.4 ГГц, 5 ГГц (802.11 b/g/n/ac, поддерживает протокол аутентификации PEAP/EAP-GTC в рамках 802.1X)
Точка доступа Wi-Fi	Wi-Fi 5; двухдиапазонная 2.4 ГГц или 5 ГГц; одновременная поддержка режима сети и точки доступа
Интерфейсы	

интерфенеы	
Датчик освещенности	Есть
Кнопки передней панели	8 кнопок (Питание, Главная страница, Меню, Источник видеосигнала, Тактильная разблокировка, Занавес, Громкость, Аннотация)
Интерфейсы передней панели	1 USB типа С (4K @ 60 Гц, сенсорный ввод, 65 Вт), 1 видеовход HDMI (4K @ 60 Гц), 1 USB 3.0 типа В (сенсорный ввод), 2 USB 3.0 типа А, 1 микрофонный вход (3.5 мм)
Интерфейсы задней панели	1 USB типа С (4К @ 60 Гц, сенсорный ввод, 15 Вт), 2 видеовхода HDMI (4К @ 60 Гц), 1 видеовход VGA (1080р @ 60 Гц), 1 видеовход DisplayPort (4К @ 60 Гц), 3 USB 3.0 типа В (сенсорный ввод), 1 видеовыход HDMI, 2 USB 3.0 типа А, 1 USB 2.0 типа А, 1 Micro USB, 1 RS-232, 1 вход RJ-45, 1 выход RJ-45, 1 аудиовход (3.5 мм, для воспроизведения звука синхронно с видеовходом VGA), 1 аудиовыход (3.5 мм), 1 аудиовыход SPDIF (оптический порт), 1 отсек OPS
ИК-порт	Есть

Физические параметры

Физические параметры		
Питание	100 В ~ 240 В (АС), 50 Гц / 60 Гц	
Потребляемая мощность	120 Вт (средняя) 300 Вт (максимальная) ≤0.5 Вт (в режиме ожидания)	
Рабочая температура	0°C ~ +40°C	
Температура хранения	-10°C ~ +50°C	
Рабочая влажность	10% ~ 90%	
Влажность хранения	10% ~ 90%	
Материал корпуса	Металл	
Защитное стекло	Антибликовое закаленное стекло толщиной 4 мм	
Цвет (рамка, задняя панель)	Серебристый (низ, верх), черный (слева, справа), черный (задняя панель)	
Размеры	1485.2 мм × 93 мм × 924.5 мм 1580 мм × 200 мм × 1030 мм (в упаковке)	
Macca	Нетто: 42 кг Брутто: 52 кг	
Крепление VESA	500 mm × 400 mm	
Установка	Настенная, на передвижную подставку	
Комплектация	Интеллектуальная интерактивная панель, 1 шт. Кабель питания, 1 шт. Пассивный стилус, 2 шт. Кабель НDMI, 1 шт. Краткое руководство, 1 шт. Крепление на стену (уже установлено на доске), 1 шт. Пакет с аксессуарами, 1 шт. Пульт дистанционного управления, 1 шт. Буклет с юридической и нормативной информацией, 1 шт.	
Сертификаты	CB, CE, Engery Star, ROHS, REACH, WEEE	

Установка



Серия Рго для образования | LPH65-ST470-P

Размеры, мм

Панели

