

PT IP-видеокамера разрешением 3 Мп, Wi-Fi и фиксированным фокусным расстоянием

НЗВР



Обзор серии

Видеокамеры серии Dahua Wireless отличаются не только простотой установки и работы, но и выдающимися техническими характеристиками и выгодной ценой. Они обеспечивают полный обзор наблюдаемой сцены благодаря разрешению 3 Мп, повороту в диапазоне 0° ~ 350° и наклону в диапазоне -5° ~ 80°. Их мощные интеллектуальные функции, такие как обнаружения людей, быстрый вызов в приложение одной кнопкой, патрулирование по предустановкам, интеллектуальное обнаружение людей и домашних животных и автоматическое слежение, повышают точность обнаружения и позволяют осуществлять непрерывное слежение за объектами. Кроме того, информация синхронно отсылается на ваш смартфон, чтобы вы были в курсе происходящего. Эти видеокамеры широко используются для наблюдения на малых и средних объектах, таких как небольшие магазины.



3 Мп

Четкое изображение с высокой детализацией



Режим «день/ночь»

Четкое изображение даже ночью



Одна видеокамера с обзором на 360°

Мониторинг с обзором на 360° без слепых зон



Быстрый вызов в приложение одной кнопкой

Быстрый вызов в приложение одной кнопкой с возможностью двухсторонней связи в любое время и в любом месте



Интеллектуальное обнаружение людей

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



Обнаружение домашних животных

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



Патрулирование по предустановкам

Постоянная охрана важных для вас мест



Автоматическое слежение

Автоматическое слежение за объектами



Режим конфиденциальности одной кнопкой

Защита неприкосновенности вашей частной жизни



Тревожная сигнализация по аудиодетектору

Обнаружение аномальных звуков с автоматической отправкой тревог



Wi-Fi 6

Эффективное сочетание скорости передачи данных и помехозащищенности



Сопряжение по Bluetooth

Быстрое сопряжение благодаря беспроводной связи Bluetooth




H.265

Передовой стандарт сжатия H.265



SD-карта


Недорогое хранение данных



Повысьте удобство и эффективность работы с помощью DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) – это профессиональная платформа для системы видеонаблюдения, которая предлагает удаленный мониторинг, перенос устройств и их совместное использование. При подключении к Интернету платформа может передавать тревоги в режиме реального времени, что повышает эффективность видеонаблюдения и обеспечивает гибкость в обеспечении безопасности.





Технические характеристики

Камера

Матрица	1/3.2" КМОП, 3 Мп
Эффективные пиксели (ГхВ)	2304х1296
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
Дальность подсветки	≤10 м (ИК-подсветка)
Управление подсветкой	Авто
Модуль подсветки	1 ИК-диод

Объектив

Тип	Фиксированный
Тип крепления	Встроенный
Диафрагма	F2
Поле зрения	Горизонталь: 79° Вертикаль: 43° Диагональ: 94°

PTZ

Диапазон поворота и наклона Поворот: 0° ~ 350°
Наклон: -5° ~ 80°

Видеоаналитика

Базовые функции Обнаружение людей

Видео

Сжатие видео	H.265
Частота кадров	Основной поток: 3М @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: nHD @ 1 к/с ~ 25 к/с
Форматы кадра	3М (2304x1296), nHD (640x360)
Размер видеопотока	H.265: 40 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Широкий динамический диапазон	DWDR
Обнаружение движения	Есть
Поворот изображения	180°

Аудио

Сжатие аудио G.711a

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax, 2,412 ГГц ~ 2,472 ГГц
Периферийное хранение	MicroSD (≤256 Гбайт)
Клиенты	DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android

Сертификация

Сертификаты CE

Интерфейсы

Аудиовходы	1 (встроенный микрофон)
Аудиовыходы	1 (встроенный громкоговоритель)

Электропитание

Питание	5 В (DC), 1 А
Потребляемая мощность	Базовая: 1.6 Вт Максимальная (передача видеопотока, ИК-подсветка, РТ-управление): 3.8 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-10°C ~ +45°C
Рабочая влажность	≤95%

Физические параметры

Материал корпуса	Пластик
Размеры	Ø 84 мм × 123.8 мм
Масса	Нетто: 206.5 г

Комплектация

